



CT5

RENDIMIENTO TEÓRICO

900 m²/h

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

estándar 50 min.
opcional 75 min.

AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

25' por depósito

MODO ECO



LI-ION
BATERÍAS DE IONES DE LITIO

RDS
SISTEMA DE SECADO MARCHA ATRÁS

BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍAS INCLUIDOS

ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA

HO.RE.CA.

EMPRESAS DE LIMPIEZA

INNOVACIONES



RDS REVERSE DRY SYSTEM



ANC™ CONTROL AVANZADO NIVEL SONORO



SLST™ SISTEMA AUTO-NIVELADOR



MODO ECO



600 RPM INTERCAMBIABLES EN EL CABEZAL DEL CEPILLO



CONTROL BACTERIA

DETALLES



EL RDS PERMITE FREGAR Y SECAR FÁCILMENTE INCLUSO EN PUNTOS QUE OTRAS MAQUINAS NO ALCANZAN.



BATERÍA LI-ION RECARGABLE TANTO A BORDO QUE EXTERNAMENTE.



FÁCIL DE ALMACENAR, TRANSPORTAR Y ESTACIONAR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		CT5
Código		LPTB01655
Rendimiento teórico máx.	m ² /h	900
Ancho de trabajo	mm	280
Capacidad depósito de agua (detergente/agua sucia)	l	5/5
Autonomía de la batería	min	50/75
Voltaje	V	36
Potencia absorbida	W	220
Presión cepillo	kg	12
Ancho total de la boquilla de secado	mm	300
Velocidad máx.	km/h	3
Peso	kg	19,8 con batería / 17 sin batería
Dimensiones (LxAxH)	mm	758 x 376 x 392

ACCESORIOS ESTÁNDAR

		CT5
CEPILLO		
PPL medio		SPPV02438
LABIOS		
Kit labios latex para boquillas (4 piezas)		KTRI06090

CONSUMIBLES (Códigos en tarifa de precio)


CEPILLOS



PADS/SUPER PADS



LABIOS



ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT
(30UDS/30DIAS)



BATERÍAS	Nº	CARACTERÍSTICAS	MEDIDA	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería estándar LI-ION KTRI06041	1	36V 5,5 Ah	190x104x141	50 min.	Cargador BACA00263
Batería opcional LI-ION KTRI06042	1	36V 7,2 Ah	190x104x141	75 min.	Cargador BACA00263

BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA RECOMENDADOS